CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BROYEURS CHASSIS ROUTIER



BROYEURS AUTOMOTEURS SUR CHENILLES



BROYEURS COMPACTS A CHARGEMENT PAR GRAVITE & POUR TRACTEURS



	TW 160PH	TW 230HB PETROL	TW 230HB DIESEL	TW 280PHB	TW 280HB HYBRID	TW 230VTR PETROL	TW 230VTR DIESEL	TW 280FTR PETROL	TW 280VGTR PETROL	TW 13/75G	TW PTO/100G	TW PTO/150H
Moteur	22cv Honda	37cv Briggs and Stratton	24.8cv Kubota	57cv Kubota	62cv puissance-crête hybride groupe motopropulseur	37cv Briggs and Stratton	24.8hcv Kubota	57cv Kubota	57cv Kubota	13cv Honda	Tracteur 18-40 cv	Tracteur 35-70 cv
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Diesel	Essence sans plomb	Diesel	Essence sans plomb	Diesel	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	N/A	N/A
Réservoir	18 litres	18 litres	18 litres	36 litres	36 litres	36 litres	36 litres	36 litres	36 litres	6.5 litres	N/A	N/A
Poids	608 kg	683 kg	749 kg	1193 kg	1270 kg	1172kg	1285kg	1637kg	2129kg	188kg	268kg	400kg
Longueur Trémie Fermée Trémie ouverte	2935 mm 3475 mm	3248 mm 3786 mm	3285 mm 3810 mm	3332 mm 3862 mm	3332 mm 3862 mm	2725 mm 3460 mm	2815 mm 3550 mm	2740 mm 3300 mm	2880 mm 3665 mm	1565 mm 815 mm	1935 mm 2460 mm	1775 mm 2880 mm
Largeur	1266 mm	1520 mm	1530 mm	1643 mm	1653 mm	810 mm 1300 mm	810 mm 1300 mm	1410 mm	1480 mm 2010 mm	800 mm	1000 mm	1110 mm
Hauteur	2108 mm	2213 mm	2220 mm	2370 mm	2304 mm	2225 mm	2225 mm	2320 mm	2455 mm 2850 mm	1600 mm	2050 mm	2035 mm
Diamètre admissible	152 mm	160 mm	160 mm	210 mm	210 mm	160 mm	160 mm	210 mm	210 mm	75 mm	100 mm	152 mm
Couteaux	2 couteaux réversibles 109 mm traités	2 couteaux réversibles 135 mm traités		2 couteaux réversibles 158 mm traités		2 couteaux réversibles 135 mm traités		2 couteaux réversibles 158 mm traités		1 couteaux 177 mm traités	2 couteaux 177 mm traités	2 couteaux 100 mm traités
Chargement	2 rouleaux ameneurs hydrauliques Régulation no stress					2 rouleaux ameneurs hydrauliques Régulation no stress				Amenage assisté par angle couteaux	Amenage assisté par angle couteaux	2 rouleaux ameneurs hydrauliques Régulation no stress

[1] TW 280 HB HYBRID 62cv puissance-crête, 24.8cv Kubota + 37,3cv inmotion moteur-générateur synchrone (GSM)