# TECHNISCHE GEGEVENS

## Houtversnipperaars met snelverkeer wielstel



| | TW 160PH | TW 230HB PETROL | TW 230HB DIESEL | TW 280PHB | TW 280HB HYBRID |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 22h pk Honda | 37 pk Briggs & Stratton | 24.8 pk Kubota | 57 pk Kubota | 62 pk peak hybrid powertrain[1] |
| Brandstof | Benzine | Benzine | Diesel | Benzine | Diesel |
| Inhoud brandstof-tank | 18 liters | 18 liters | 18 liters | 36 liters | 36 liters |
| Gewicht | 608 kg | 683 kg | 749 kg | 1193 kg | 1270 kg |
| Lengte met invoertafel omhoog/ omlaag | 2935 mm<br>3475 mm | 3248 mm | 3285 mm<br>3810 mm | 3332 mm<br>3862 mm | 3332 mm<br>3862 mm |
| Breedte | 1266 mm | 1520 mm | 1530 mm | 1643 mm | 1653 mm |
| Hoogte | 2108 mm | 2213 mm | 2220 mm | 2370 mm | 2304 mm |
| Maximale diameter invoer | 152 mm | 160 mm | 160 mm | 210 mm | 210 mm |
| Messen | 2 x 109 mm dubbelzijdig gehard staal | 2 x 135 mm dubbelzijdig gehard staal | | 2 x 158 mm dubbelzijdig gehard staal | |
| Invoer methode | Twee hydraulisch aangedreven invoerwalsen voorzien van “auto-feed” controle | | | | |

## Houtversnipperaars op rups onderstel



| | TW 230VTR PETROL | TW 230VTR DIESEL | TW 280FTR PETROL | TW 280VGTR PETROL |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 37 pk Briggs & Stratton | 24.8 pk Kubota | 57 pk Kubota | 57 pk Kubota |
| Brandstof | Benzine | Diesel | Benzine | Benzine |
| Inhoud brandstof-tank | 36 liters | 36 liters | 36 liters | 36 liters |
| Gewicht | 1172 kg | 1285 kg | 1637 kg | 2129 kg |
| Lengte met invoertafel omhoog/ omlaag | 2725 mm<br>3460 mm | 2815 mm<br>3550 mm | 2740 mm<br>3300 mm | 2880 mm<br>3665 mm |
| Breedte | 810 mm<br>1300 mm | 810 mm<br>1300 mm | 1410 mm | 1480 mm<br>2010 mm |
| Hoogte | 2225 mm | 2225 mm | 2320 mm | 2455 mm<br>2850 mm |
| Maximale diameter invoer | 160 mm | 160 mm | 210 mm | 210 mm |
| Messen | 2 x 135 mm dubbelzijdig gehard staal | | 2 x 158 mm dubbelzijdig gehard staal | |
| Invoer methode | Twee hydraulisch aangedreven invoerwalsen voorzien van “auto-feed” controle | | | |

## Houtversnipperaars & Houtversnipperaars met aftakas



| | TW 13/75G | TW PTO/100G | TW PTO/150H |
|---|---|---|---|
| Motor | 13 pk Honda | 18-40 pk vermogen, 540 aftakas toeren-tal per minuut | 25-60 pk vermogen, 540 aftakas toeren-tal per minuut |
| Brandstof | Benzine | NVT | NVT |
| Inhoud brandstof-tank | 6.5 litres | NVT | NVT |
| Gewicht | 188 kg | 268 kg | 400 kg |
| Lengte met invoertafel omhoog/ omlaag | 1565mm (met trechter)<br>815mm (met trechter verwijderd) | 1935 mm<br>2460 mm | 1775 mm<br>2880 mm |
| Breedte | 800 mm | 1000 mm | 1110 mm |
| Hoogte | 1600 mm | 2050 mm | 2035 mm |
| Maximale diameter invoer | 75 mm | 100 mm | 152 mm |
| Messen | 1 x 177mm gehard staal | 2 x 177mm gehard staal | 2 x 100mm gehard staal |
| Invoer methode | “Positive blade-feed” | “Positive blade-feed” | Twee hydraulisch aangedreven invoer-walsen voorzien van “auto-feed” controle |

[1] TW 280HB HYBRID 62 pk hoogtepunt, 24,8 pk Kubota+ 37,3 pk Inmotie synchrone motor-generator (GSM)